



## Wasserspender WL 11

Dieses Standgerät findet seinen Einsatz in Einrichtungen mit hohen Ansprüchen bezüglich Hygiene und Verarbeitung. Der WL 11 ist dank seiner doppelten Trinkwasser-Ausgabe besonders geeignet für Schulen, Kantinen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen mit besonders hohem Zapfbedarf. Die beiden Ausgabebereiche befinden sich jeweils in der linken und rechten Gerätevorderseite im 45° Winkel zu den jeweiligen Außenkanten.

Das robuste Rahmengerüst ist aus VA-Designblech gefertigt. Der Unterbau besitzt eine abschließbare Flügeltür. Optional kann hierzu ein „SicherheitsPlusPaket (zwei Seitenbleche aus Edelstahl, inklusive Montagesatz) zur Wandfixierung geliefert werden.

Das Gerät ist klinisch und betriebsärztlich getestet.



### TECHNISCHE DATEN

Modell	WL 11
ungekühlt still	
gekühlt still	■
gekühlt medium	
gekühlt Sprudel	■
heiß	
Ausführung	Standgerät
Höhe	1410 mm
Breite	435 mm
Tiefe	500 mm
Gehäuse	Edelstahl
Zapfleistung	ca. 2 x 120 Liter / Stunde
Kühlleistung	(Delta-T6) ca. 2 x 35 Liter / Stunde
Trinkwasseranschluss	hausseitig 3/4 Zoll Eckventil mit Außengewinde
Leitungsdruck	dynamisch von mindestens 3 bar
Stromanschluss	230 V / 50 Hz mit 16 A - Absicherung

Aufstellort fast überall möglich, da unsere Kunststoffleitungen flexibel verlegbar sind.