



Wasserspender WL 4

Der Wasserspender WL 4 „Firewall“ verbindet Funktionalität mit edlem Design.



Die "Firewall" ist direkt in der Ausgabereinheit positioniert. Dadurch wird das Wasser unmittelbar vor der Abgabe in das Trinkglas gereinigt und eine Rückverkeimung ist nahezu ausgeschlossen - die Keimbelastung wird zu 99,999 Prozent reduziert. Ein Überwachungssystem schaltet das Gerät ab, wenn die UV-Lampe nicht korrekt funktioniert. Zusätzlich sorgt Aktivkohlefiltration und der antibakterielle Schutz BioCote für sicheres Wasser.

Einfache Ausgabebasten, Moodlight und graphische Symbole garantieren eine leichte Bedienung. Die Tank-interne HC2P-Technologie liefert im Vergleich zu anderen Geräten derselben Klasse mehr als die doppelte Menge kalten Wassers. Die Tropfzasse ist mit einem elektronischem Überlaufschutz ausgestattet.



TECHNISCHE DATEN

Modell	WL4 CA	WL4 CA	WL4CAS	WL4CAS	WL4 HCS	WL4HCS
ungekühlt still	▪	▪	▪	▪		
gekühlt still	▪	▪	▪	▪	▪	▪
gekühlt medium						
gekühlt Sprudel			▪	▪	▪	▪
heiß					▪	▪
Ausführung	Tisch	Stand	Tisch	Stand	Tisch	Stand
Höhe	439 mm	1238 mm	439 mm	1238 mm	439 mm	1238 mm
Breite	417 mm	418 mm	417 mm	418 mm	417 mm	418 mm
Tiefe	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Gehäuse	Farbe auf Anfrage					
Zapfleistung	ca. 90 Liter / Stunde					
Kühlleistung	ca. 36 Liter / Stunde					
Trinkwasseranschluss	1/2 Zoll, absperrbar					
Leitungsdruck	2,5 bis 4 bar					
Stromanschluss	230 V					

Aufstellort fast überall möglich, da unsere Kunststoffleitungen flexibel verlegbar sind.