



## Wasserspender VIVREAU EXTRA I-Shape 50/85 UT

## Wasserspender VIVREAU EXTRA C-Shape 85 UT mit Heißwasseroption

Bis zu 5 Wassersorten, wahlweise gekühlt, still, ungekühlt, still, leicht sprudelnd, sprudelnd oder heiß - ganz wie Sie es mögen.

Hier wird die gesamte Technik platzsparend im Unterschrank verbaut. Lediglich die stilvolle Zapfsäule aus Edelstahl überzeugt durch ihre hochwertige Optik und die einfache Bedienung.

Bewusster Einsatz von Ressourcen, energiesparend und leise. Das sorgt für geringe Wartungs- und Betriebskosten. Kohlensäuregehalt, Wassertemperatur und Portionierung lassen sich individuell einstellen, damit Sie Ihr eigenes Wasser so genießen können, wie Sie es mögen.



VIVREAU EXTRA I-Shape 50/85 UT & VIV EXTRA C-Shape 85 UT

### WASSERSPENDER Vivreau Extra (EINBAUANLAGE)

| Modell   | Vivreau Extra I-Shape 50 UT & 85 UT | Vivreau Extra C-Shape 85 UT    |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| ungekühlt still  | ■                                   | ■                              |
| gekühlt still  | ■                                   | ■                              |
| gekühlt medium   | ■                                   | ■                              |
| gekühlt Sprudel  | ■                                   | ■                              |
| heiß   |                                     | ■                              |
| Ausführung   | Einbaugerät                         | Einbaugerät                    |
| <b>Maße Kühler Karbonator</b>  |                                     |                                |
| H / B / T  | 490 mm / 272 mm / 473 mm            | dito                           |
| Kühlleistung   | 50/85 Liter / Stunde                | 85 Liter / Stunde              |
| <b>Maße Boiler</b>   |                                     |                                |
| H / B / T  |                                     | 670 mm / 230 mm / 234 mm 30l/h |
| H / B / T  |                                     | 415 mm / 230 mm / 234 mm 20l/h |
| <b>Zapfhahn</b>  |                                     |                                |
| H / Ø / T Standard   | 453 mm / 70 mm / 216 mm             | 409 mm / 36 mm / 269 mm        |
| H / Ø / T Kurz   | 385 mm / 70mm / 216 mm              | 339 mm / 36mm / 269mm          |
| Ausgabehöhe  | 330 mm / 260 mm                     | dito                           |
| Aufstellort fast überall möglich, da unsere Kunststoffleitungen flexibel verlegbar sind. |                                     |                                |
| Leitungsdruck  | 3 bar                               |                                |
| Stromanschluss   | 230 V   50 Hz 16A                   |                                |