



Wasserspender WL 3

Diese Trinkwasseranlage mit Firewall-Technologie ist für mittlere bis größere Büros bis zu 50 Personen gedacht.



Die "Firewall" und das ebenfalls patentierte BioCote-System sind direkt an der Ausgabeeinheit positioniert. Dadurch wird das Wasser unmittelbar vor der Abgabe in das Trinkglas gereinigt und eine Rückverkeimung ist nahezu ausgeschlossen - die Keimbelastung wird zu 99,999 Prozent reduziert. Ein Überwachungssystem schaltet das Gerät ab, wenn die UV-Lampe nicht korrekt funktioniert.

In der Standversion bietet der integrierte Unterschrank genügend Platz für eine 6 Kg Kohlensäureflasche.



TECHNISCHE DATEN

Modell	WL 3	WL 3
ungekühlt still	■	■
gekühlt still	■	■
gekühlt medium		
gekühlt Sprudel	■	■
heiß		■
Ausführung	Tischgerät	Standgerät
Höhe	470 mm	1140 mm
Breite	385 mm	385 mm
Tiefe	450 mm	450 mm
Gehäuse	Metallgehäuse mit Kunststofffront	
Zapfleistung	ca. 80 Liter/Stunde	
Kühlleistung	ca. 24 Liter/Stunde	
Trinkwasseranschluss	hausseitig 3/8 oder 3/4 Zoll Eckventil mit Außengewinde	
Leitungsdruck	dynamischer Wasserdruck von min. 3 bar	
Stromanschluss	230 V / 50 Hz mit 16A Absicherung	

Aufstellort fast überall möglich, da unsere Kunststoffleitungen flexibel verlegbar sind.